

Specificatii tehnice

Sistem Buble CPAP

Sistem format din Umidificator si 2 debitmetre de aer si oxigen

Pachetul este format din :

1. 1 bucata umidificator
 - umidificatorul sa aiba in configuratie sonda de temperatura si debit si adaptor fir de incalzire pentru circuite dublu incalzite.
 - utilizat pentru incalzirea si umidificarea gazelor livrate catre pacientii care necesita ventilatie mecanica, asistenta la respiratia cu presiune pozitiva, sau alte gaze medicale.
 - proceduri clinice: ventilatie invaziva, ventilatie noninvaziva, terapie cu flux ridicat.
 - dimensiuni: 140 x 173 x 135 mm.
 - greutate: 2.8 kg, fara camera de umidificare.
 - umiditate: $\geq 33\text{mg/L}$ pentru modul invaziv, $\geq 12\text{ mg/L}$ pentru modul noninvaziv.
 - intervale de debit: $\leq 60\text{ L/min}$ pentru modul invaziv, $\leq 120\text{ L/min}$ pentru modul noninvaziv.
 - intervale de temperatura: $35\text{-}40^{\circ}\text{C}$ in modul invaziv, $28\text{-}34^{\circ}\text{C}$ in modul noninvaziv.
 - limita de alarma $> 50\text{ dBA}$.
 - alarmare: temperatura prea inalta, temperatura joasa, senzor de temperatura deconectat, deconectarea firului de incalzire, camera de umidificare deconectata.
 - pauza de alarma: la interval de 120 secunde.
 - clasificare electrica: clasa I, continuu.
 - clasificarea umidificatorului: categoria I.
 - prevazut cu stativ mobil;
 - echipament portabil.
2. 1 bucata Debitmetru oxigen de 30 litri
Caracteristici:
 - a) Debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 30 l/min
 - b) Conector cu filet pentru debitmetru 9/16"
 - c) Cupla pentru conectarea rapida la priza de oxigen standard DIN
3. 1 bucata Debitmetru aer comprimat de 30 litri
Caracteristici:
 - a) Debitmetru de aer, vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 30 l/min
 - b) Conector cu filet pentru debitmetru 9/16"
 - c) Cupla pentru conectarea rapida la priza de aer comprimat

Dr. OGUNTA IOANA GEORGIA
Medic Primar Neonatologie
Cod E40483